

GARAX HAIBRID LED SERIES


取付説明書

適合車種 NHP10 AQUA


△注意

- ※ 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合・損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※ 本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車両以外への取り付けはしないで下さい。
- ※ 作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車両が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※ 作業は必要に応じて、作業手袋・作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※ 工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。
又、作業における全てのケガ・故障・破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※ 純正部品の取り外し・取り付け等のご不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※ 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ※ 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい。


フロントマップランプ



- ①純正ランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの○印の隙間に内張り剥し等を入れて取り外します。
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



- ②電球の取り外し
電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行なってください。




- ③LEDの取り付け
純正電球を取り外した逆の要領で取り付けます。この時点で必ず、点灯チェックを行なってください。
LED本体の裏側両面テープを剥し、貼り付けます。




- ④最終チェック
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。
確認できましたらミラコートリフレクターの保護シールを剥しカバーを装着し完成です。


ラゲージランプ




- ①純正ランプの取外し
ランプが消えていることを確認し、ラゲージランプの○印の隙間に内張り剥し等を入れて取り外します。
ランプ裏カバーの○印のツメに注意して外して下さい。(反対側にもツメがあります)
[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



- ②電球の取り外し
電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行なってください。




- ③LEDの取り付け
ミラコートリフレクターの保護シールと両面テープを剥し、LED本体を奥までしっかりとめ込んでください。
LEDを取り付けましたらソケット部を取り付けてください。この時点で必ず、点灯チェックを行なってください。




- ④最終チェック
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、本体の取付け具合を確認して下さい。
確認できましたらカバーを装着しユニットを逆の手順で取り付けて完成です。


ナンバーランプ




- ①カバーの取り外し
小さなドライバー等に傷がつかないように先端にテープなどで保護し、カバーの穴にさしこみ図のようにこじるとカバーの片側がういてはれます。



- ②電球の取り外し
カバーを取り外すとナンバーランプの純正電球が見えてきますので、電球を取り外します。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行なってください。



- ③LEDの取り付け
LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行なって下さい。



- ④最終チェック
点灯の確認が出来ましたら、カバーを装着し完成です。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。