弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

△ 取付時のご注意 =

- ■本製品は70ノア/ヴォクシー専用です。 ■作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

⚠使用上のご注意 ■

- ■このハーネスは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。 ■幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。 ■作業は、平らな場所で充分なスペースと安全を確保して行ってください。 ■車輌はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛け干アをパーキング 又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。 ■作業は必ずランブをOFFにして行ってください。

作業目安時間

ご用意していただく工具

・ドライバー・6角ソケットレンチ


キット内容

・本体 1 個・取付説明書(本書)

20分~

純正パーツの取り外し


(1) シフトノブを反時計回りに回して取り外し、シフトノブを反時計回りに回して取りかし、シフトロックボタンを押してN(ニュートラル)にして、センターコンソールのパネルを取り外してください。




(2) 左右2個のクリップを外し、フロア カーペットカバーを外します。 センターロアボックスを取り外し、 奥に隠れているナットを外してください。



(3) 丸印の場所のビスを外し、パネルの 左側を外します。




(4) クリップが左側1個、右側2個ありま す。クリップを外し、丸印の部分にあるナッ トを外し、パネルを外してください。



商品のはめ込み

丸印の箇所の白いカプラーを外し、商品を取付 けてください。



シフトチェンジが純正と逆になっていることを確 認し、取り外したパーツを元に戻してください。

※純正同様、停止状態でチェンジはできません。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)**■**

- ■シフトがチェンジできない →カプラーの接続を確認してください。
- ■純正部品が外れない
 →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。

